

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Beschreibung Kabinenaufzug QuattroPorte ohne Schacht

Antrieb:	Elektrisch-mechanisch
Tragmittel:	2 Rollenketten, umgelenkt am oberen Ende der Schienen
Führungssystem:	verzinkte C-Schienen, 4 Laufrollen auf Kabine
Triebwerk:	2 Elektromotoren mit Stirnradschneckengetrieben
Haltevorrichtung:	über Fanghaken in Führungsschiene
Notablass:	elektrisch über unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
Geschwindigkeit:	max. 0,15m / sec.
Haltestellen:	... Stück übereinander/gegenüber/über Eck
Förderhöhe:	ca. mm
Lackierung:	Standard RAL 9006 weißaluminium
Tragkraft:	275 kg / 3 Personen
Plattform/Fahrkorb:	Eine Seitenwand mit integriertem Tableau, Beleuchtung in Kabinendecke Wände, Decke und Boden pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006), nutzbare Größe: B = 1,25m, T = 1,25m (STANDARD) Sondermaße B = 1,25m, T = 1,05m
Bedienpult in Kabine:	Notstopp – Taster, ... Stück Taster für Haltestelle
Alarm:	Spiralkabeltelefon für gegenseitige Sprechverbindung
Türen: Stück einflügelige wärmeisolierte manuelle Drehtüren zwischen den Führungsschienen Richtung Gebäude, Durchgangslichte B = 860mm H = 2030mm, Schließer federbetätigt mit Hydraulikdämpfung Stück einflügelige manuelle Drehtüren auf der Kabine Richtung Außenbereich, Durchgangslichte B = 1050mm, H = 2000mm; Schließer federbetätigt mit Hydraulikdämpfung
Absicherung unter der Kabine:	Kontaktwanne und 2D Laserscanner, Kabine hält unverzüglich wenn sich Personen oder Gegenstände im Landebereich befinden
Außenmaße der Anlage:	B = 1,44 m T = 1,49 m H = FFOK oberster Halt + 2,60 m (STANDARD)
Befestigung:	an einer tragfähigen Gebäudeaußenwand oder an 2 Stück verzinkten Breitflanschträgern HEA 140

Schachtgrube: nicht notwendig, Metallrampe optional
Befehlsgeber in den Haltestellen: im Aufputzgehäuse, absperrbar
Stromanschluss: 230 V, 16A, 50 Hz / geregelt mit Frequenzumrichter
Steuerung: Funktionsgeprüfte Totmannsteuerung mit Großflächentastern

EG-Baumusterprüfung gemäß neuester EU-Maschinenrichtlinie; CE-Kennzeichnung

Angebotspreis QuattroPorte
Inkl. Transport und Montage

€.....+ MwSt.

Sonderausstattung / Mehrpreise:

Kabinenaußenseite in RAL Farbe nach Wahl
Schienenabdeckungen und Schleifwand in RAL Farbe nach Wahl
3-fach Türfalle für Winddichtheit und Einbruchschutz (nur für Türen zwischen den Führungsschienen)
...Stück automatische Türantriebe mit Hinderniserkennung
Verdeckter Türschließer für gebäudeseitige Tür
GSM Modul als Ersatz für Telefonleitung
Elektrischer Lüfter in Kabinenwand
Falлтür aus Edelstahl in Kabine auf Schleifwandseite

Bauseitige Leistungen (im Angebot nicht enthalten):

Zuleitung 3 x 2,5 mm², 16 A abgesichert
Stromanschluss 230 V
Telefonanschluss

In der Zuleitung der Aufzugsanlage und der Netzsteckdose muss ein allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter eingebaut werden.

Die Aufzugsanlage muss in den zusätzlichen Potentialausgleich, sinngemäß den VDE-Bestimmungen gebracht werden.